

**PRIORITY
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



REC'D 01 JUL 2003

WIPO PCT

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen: 102 17 379.6

Anmeldetag: 18. April 2002

Anmelder/Inhaber: Siemens Aktiengesellschaft, München/DE

Bezeichnung: Vorrichtung zur Ermittlung der Kraftstoffqualität
und zugehöriges Verfahren

IPC: G 01 N 33/22

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 3. Juni 2003
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Weihmayr

~~217379.6 vom 18.11.2002~~

1

Beschreibung

Vorrichtung zur Ermittlung der Kraftstoffqualität und zugehöriges Verfahren

5

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Ermittlung der Qualität von Kraftstoff für eine Brennkraftmaschine gemäß Anspruch 1 sowie ein entsprechendes Betriebsverfahren gemäß Anspruch 6.

10

Die Qualität des zum Betrieb von Brennkraftmaschinen verwendeten Kraftstoffs kann herstellungsbedingten Schwankungen unterliegen, was sich beispielsweise in einem unterschiedlichen Anteil langkettiger Kohlenwasserstoffe äußern kann.

15

Es ist deshalb bekannt, die Qualität des verwendeten Kraftstoffs zu ermitteln und bei der Kraftstoffeinspritzung zu berücksichtigen, um Qualitätsschwankungen weitestgehend auszugleichen.

20

Zur Zeit werden Kraftstoffqualitätsänderungen mit Hilfe einer sogenannten Startmengenadaption oder der Laufunruhe-Methode erkannt und durch Änderung der Einspritzzeitdauern kompensiert. Bei diesen bekannten Verfahren wird der Drehzahlanstieg beim Starten der Brennkraftmaschine bzw. die Drehzahlschwankungen beim Starten ausgewertet. Liegt der Drehzahlanstieg bzw. liegen die Drehzahlschwankungen nicht innerhalb eines erlaubten, vorgegebenen Vertrauensbandes, so wird die Einspritzzeitdauer entsprechend korrigiert. Der Betrag der Korrektur wird aber relativ ungenau berechnet, so dass unter Umständen die Korrektur zu stark ausfällt. Insbesondere wird bei einem sogenannten „schlechten Start“ die Einspritzzeitdauer derart verändert, dass das Kraftstoff-Luft-Gemisch fetter wird, weshalb das Kraftstoff-Luft-Gemisch nach einem Tankvorgang mit sehr gutem Treibstoff zu fett werden kann. Die Brennkraftmaschine springt dann nur noch schlecht oder gar nicht mehr an.

30

35

Nachteilig an diesem Verfahren zur Bestimmung der Kraftstoffqualität ist weiters die relativ geringe Genauigkeit, da der Drehzahlanstieg beim Starten der Brennkraftmaschine nicht nur von der Kraftstoffqualität abhängt, sondern auch von anderen Parametern beeinflusst wird, wie beispielsweise der inneren Reibung der Brennkraftmaschine.

In der DE 40 27 947 A1 sind verschiedene Verfahren beschrieben, wie man die Kraftstoffqualitätsänderungen berücksichtigen kann. Zum einen kann nach jedem Betanken des von der Brennkraftmaschine angetriebenen Fahrzeuges die Regelabweichung im Lambdaregelungskreis gemessen und ein Adaptionswert so verändert werden, dass die ermittelte Regelabweichung verschwindet. Dieses Verfahren hat den Nachteil, dass es nur dann funktioniert, wenn die Lambdaregelung aktiv ist, was aber insbesondere bei kalter Brennkraftmaschine nicht der Fall ist. Zum anderen sind Verfahren vorgeschlagen, die auch bei kalter Brennkraftmaschine selbst dann für eine Betriebsfähigkeit der Brennkraftmaschine sorgen, wenn sich die Kraftstoffzusammensetzung beim Betanken stark ändert, z. B. dadurch, dass ein Kraftstoff enthaltender Tank fast leer gefahren wurde und dann ein überwiegend Methanol enthaltender Kraftstoff getankt wurde. Mit Hilfe der Tankstände vor und nach dem Betanken und auf Grundlage der Daten zu käuflichen Kraftstoffen wird abgeschätzt, was für Kraftstoffzusammensetzungen vorliegen können. Die Vorsteuerwerte werden dann für den Betrieb der Brennkraftmaschine mit Kraftstoffen der möglichen Zusammensetzungen verändert und es wird untersucht, unter der Annahme bei welcher Zusammensetzung die Brennkraftmaschine am besten läuft. Mit diesen Werten wird dann die Brennkraftmaschine weiter geregelt.

Nachteilig an diesen bekannten Verfahren zur Bestimmung der Kraftstoffqualität ist jedoch, dass diese an den Verbrennungsprozess gekoppelt sind und deshalb auch durch andere Parameter beeinflusst werden können.

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, eine vom Verbrennungsprozess unabhängige Vorrichtung bzw. ein entsprechendes Verfahren zur Ermittlung der Kraftstoffqualität anzugeben.

Die Aufgabe wird hinsichtlich der Vorrichtung durch die Merkmale des Anspruchs 1 und hinsichtlich eines entsprechenden Verfahrens durch die Merkmale des Anspruchs 6 gelöst.

Die Erfindung geht von der technischen Erkenntnis aus, dass das Ausgasungsverhalten von Kraftstoff einen Rückschluss auf die Kraftstoffqualität zulässt. So gas Kraftstoff mit einem hohen Anteil langkettiger Kohlenwasserstoffe weniger stark aus als Kraftstoff mit einem hohen Anteil kurzkettiger Kohlenwasserstoffe, da langkettige Kohlenwasserstoffe weniger flüchtig sind. Das Ausgasungsverhalten des Kraftstoffs gibt also die Zusammensetzung des Kraftstoffs aus langkettigen und kurzkettigen Kohlenwasserstoffen und damit die Qualität des Kraftstoffs wieder.

Im Rahmen der Erfindung ist deshalb vorgesehen, Druck und/oder Temperatur in einem Kraftstoffbehälter zu ermitteln, um daraus einen Qualitätswert abzuleiten, der die Kraftstoffqualität wiedergibt.

Die Ermittlung von Druck bzw. Temperatur in dem Kraftstoffbehälter erfolgt vorzugsweise durch einen separaten Drucksensor bzw. einen Temperatursensor. Es ist jedoch alternativ auch möglich, dass Druck bzw. Temperatur in dem Kraftstoffbehälter aus anderen Messwerten abgeleitet werden, so dass auf einen separaten Druck- bzw. Temperatursensor verzichtet werden kann. Der im Rahmen der Erfindung verwendete Begriff eines Druck- bzw. Temperatursensors ist deshalb allgemein zu verstehen und umfasst alle Anordnungen, bei denen der Druck bzw. die Temperatur in dem Kraftstoffbehälter direkt oder indirekt ermittelt wird. Beispielsweise kann der Temperatursensor auch die Kraftstofftemperatur im Niederdruckbereich der Einspritz-

anlage messen, um daraus die Kraftstofftemperatur in dem Kraftstoffbehälter abzuleiten.

- Weiterhin weist die erfindungsgemäße Vorrichtung eine Auswertungseinheit auf, die eingangsseitig mit dem Temperatursensor und/oder dem Drucksensor verbunden ist und in Abhängigkeit von dem Druck und/oder der Temperatur in dem Kraftstoffbehälter den Qualitätswert bestimmt.
- 5
- 10 Vorzugsweise weist die Auswertungseinheit zwei Recheneinheiten auf, wobei die erste Recheneinheit mit dem Drucksensor und dem Temperatursensor verbunden ist und in Abhängigkeit von Druck und Temperatur in dem Kraftstoffbehälter einen Ausgasungskennwert ermittelt, der das Ausgasungsverhalten des Kraftstoffs wiedergibt.
- 15

- Die zweite Recheneinheit bestimmt dann aus dem Ausgasungskennwert den Qualitätswert des Kraftstoffs, wobei die Zuordnung von Ausgasungskennwert und Qualitätswert vorzugsweise als funktionaler Zusammenhang vorliegt. Bei der zweiten Recheneinheit kann es sich jedoch auch um ein Kennlinienglied handeln, in dem dieser funktionaler Zusammenhang in Form einer Tabelle abgespeichert ist..
- 20

- 25 Vorzugsweise weist die Auswertungseinheit einen Differenzierer auf, der die zeitliche Drückänderung in dem Kraftstoffbehälter ermittelt. Der Begriff eines Differenzierers ist jedoch im Rahmen der Erfindung allgemein zu verstehen und umfasst neben Differenzierern im engen mathematischen Sinne auch Bauelemente oder Baugruppen, welche die zeitliche Änderung des Drucks ermitteln.
- 30

- In der bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist weiterhin eine Vergleichereinheit vorgesehen, welche die zeitliche Änderung des Drucks in dem Kraftstoffbehälter mit einem vorgegebenen Grenzwert vergleicht. Hierbei wird von der Erkenntnis ausgegangen, dass das Ausgasungsverhalten des Kraftstoffs
- 35

stark temperaturabhängig ist und bei einer bestimmten Grenztemperatur eine sprunghafte Änderung zeigt. Beim Überschreiten der Grenztemperatur nimmt die Kraftstoffausgasung nämlich sprunghaft zu, was bei einer Erwärmung des Kraftstoffs entsprechend zu einem sprunghaften Druckanstieg in dem Kraftstoffbehälter führt. Umgekehrt nimmt der Druck in dem Kraftstoffbehälter beim Abkühlen sprunghaft ab, wenn die Grenztemperatur unterschritten wird. Der vorgegebene Grenzwert für die Druckänderung entspricht deshalb vorzugsweise der Druckänderung bei der vorgegebenen Grenztemperatur, um die Grenztemperatur als Ausgaskennwert ermitteln zu können.

Schließlich ist in der bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ein Abtast-Halteglied vorgesehen, das von der Vergleichereinheit angesteuert wird und die aktuell gemessene Temperatur in dem Kraftstoffbehälter zwischenspeichert, wenn die aktuelle Druckänderung in dem Kraftstoffbehälter den vorgegebenen Grenzwert überschreitet. Auf diese Weise enthält das Abtast-Halteglied stets die Grenztemperatur, bei welcher der Kraftstoff sein Ausgasungsverhalten sprunghaft ändert.

Das erfindungsgemäße Verfahren zur Bestimmung der Kraftstoffqualität kann auch als Computerprogramm realisiert werden, indem beispielsweise das Steuerprogramm in der elektronischen Steuereinheit einer Einspritzanlage entsprechend modifiziert wird. Entsprechend kann die erfindungsgemäße Vorrichtung vollständig in die elektronische Steuereinheit einer Einspritzanlage integriert werden.

Es ist jedoch auch möglich, die erfindungsgemäße Vorrichtung als separate Baugruppe auszubilden, die dann über Datenleitungen mit der elektronischen Steuereinheit der Einspritzanlage verbunden werden kann.

Weiterhin ist zu erwähnen, dass das erfindungsgemäße Verfahren sowohl nach dem Abschalten der Brennkraftmaschine bei abkühlendem Kraftstoff als auch bei laufender Brennkraftmaschi-

ne und aufheizendem Kraftstoff durchgeführt werden kann. Entscheidend ist lediglich, dass sich das Ausgasungsverhalten des Kraftstoffs in dem Kraftstoffbehälter temperaturbedingt ändert, was einen Rückschluss auf die Kraftstoffzusammensetzung zulässt.

Vorteilhaft an der erfindungsgemäßen Vorrichtung bzw. dem zugehörigen Verfahren ist der relativ geringe Aufwand, da herkömmliche Einspritzanlage meist ohnehin einen Temperatursensor zur Messung der Kraftstofftemperatur aufweisen.

Andere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet oder werden nachstehend zusammen mit der Beschreibung des bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung anhand der Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur Bestimmung der Kraftstoffqualität,

Figur 2 das Betriebsverfahren der Vorrichtung aus Figur 1 als Flußdiagramm sowie

Figur 3a und 3b eine Abkühl- und Aufwärmkennlinie des Kraftstoffs.

Die in Figur 1 dargestellte erfindungsgemäße Vorrichtung dient zur Bestimmung der Qualität des in einem Kraftstoffbehälter einer Brennkraftmaschine befindlichen Kraftstoffs und ermöglicht eine Berücksichtigung der ermittelten Kraftstoffqualität beim Betrieb der Brennkraftmaschine, indem beispielsweise eine Einspritzanlage entsprechend gesteuert wird.

Die erfindungsgemäße Bestimmung der Kraftstoffqualität beruht auf der Erkenntnis, dass das Ausgasungsverhalten des Kraftstoffs von der Kraftstoffqualität abhängt, da langkettige Kohlenwasserstoffe weniger stark ausgasen als kurzkettige

Kohlenwasserstoffe. Bei einer normgemäßen Zusammensetzung des Kraftstoffs mit einem vorgegebenen Anteil langkettiger und kurzkettiger Kohlenwasserstoffe weist der Kraftstoff also ein vorgegebenes Ausgasungsverhalten auf, während Normabweichungen der Kraftstoffzusammensetzung mit einem veränderten Ausgasungsverhalten verbunden sind.

Das Ausgasungsverhalten des Kraftstoffs wird hierbei anhand des in dem Kraftstoffbehälter befindlichen Kraftstoffs ermittelt, wobei der Kraftstoffbehälter während der Messung abgedichtet wird, damit die Ausgasungen von Kraftstoff zu einer messbaren Druckänderung führen.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung weist deshalb einen Drucksensor 1 auf, der in der Wandung des Kraftstoffbehälters angeordnet ist und den Differenzdruck Δp zwischen dem Innendruck p_{Innen} in dem Kraftstoffbehälter und dem Umgebungsdruck $p_{\text{Außen}}$ misst.

Darüber hinaus ist ein weiterer Drucksensor 2 vorgesehen, der den Umgebungsdruck $p_{\text{Außen}}$ misst, um höhen- oder wetterbedingte Schwankungen des Umgebungsdrucks $p_{\text{Außen}}$ berücksichtigen zu können. Bei dem Drucksensor 2 kann es sich um einen herkömmlichen Sensor im engeren Sinne handeln. Es ist jedoch auch möglich, dass der Umgebungsdruck $p_{\text{Außen}}$ aus anderen Messwerten abgeleitet wird.

Ausgangsseitig sind die beiden Drucksensoren 1, 2 mit einer Recheneinheit 3 verbunden, die aus dem Differenzdruck Δp und dem Umgebungsdruck $p_{\text{Außen}}$ den Innendruck p_{Innen} in dem Kraftstoffbehälter berechnet.

Das Ausgasungsverhalten des Kraftstoffs wird jedoch nicht nur durch die Zusammensetzung des Kraftstoffs aus langkettigen und kurzkettigen Kohlenwasserstoffen bestimmt, sondern auch durch die Kraftstofftemperatur, da mit zunehmender Kraft-

stofftemperatur mehr Kraftstoff ausgast, was zu einer entsprechenden Druckerhöhung führt.

5 Die erfindungsgemäße Vorrichtung weist deshalb zusätzlich einen Temperatursensor 4 auf, der ebenfalls in der Wandung des Kraftstoffbehälters angeordnet ist und die Kraftstofftemperatur misst.

10 Ausgangsseitig sind die Recheneinheit 3 und der Temperatursensor 4 mit einer Auswertungseinheit 5 verbunden, die aus den Messwerten für Druck p und Temperatur T einen Qualitätswert Q bestimmt, der die Kraftstoffqualität wiedergibt.

15 Hierzu weist die Auswertungseinheit 5 eine Recheneinheit 6 auf, welche die zeitliche Änderung dp/dt der von dem Drucksensor 1 gemessenen Druckdifferenz p bestimmt.

20 Die Recheneinheit 6 ist ausgangsseitig mit einer weiteren Recheneinheit 7 verbunden, die den Absolutwert der zeitlichen Druckänderung bestimmt. Dies ist erforderlich, da die zeitliche Druckänderung dp/dt beim Abkühlen des Kraftstoffs nach einem Abschalten der Brennkraftmaschine negativ ist, wie in Figur 3a dargestellt wird. Im Gegensatz dazu ist die zeitliche Druckänderung dp/dt bei einer Messung nach dem Einschalten der Brennkraftmaschine positiv, wie in Figur 3b dargestellt wird.

25 Ausgangsseitig ist die Recheneinheit 7 mit einer Vergleichereinheit 8 verbunden, welche den Absolutwert der zeitlichen Druckänderung dp/dt mit einem vorgegebenen Grenzwert dp/dt_{MIN} vergleicht.

35 Hierbei wird die Erkenntnis ausgenutzt, dass das Ausgasungsverhalten des Kraftstoffs stark temperaturabhängig ist, was bei einer bestimmten Grenztemperatur T_{TH} zu einer sprunghaften Druckänderung führt, wie aus Figur 3a und 3b ersichtlich ist. Der vorgegebene Grenzwert dp/dt_{MIN} entspricht hierbei im

wesentlichen der zeitlichen Druckänderung bei der Grenztemperatur T_{TH} , so dass die Vergleichereinheit 8 die Bestimmung der Grenztemperatur T_{TH} ermöglicht.

- 5 Die Grenztemperatur T_{TH} ist jedoch nicht konstant, sondern hängt von der Kraftstoffzusammensetzung ab und gibt das Ausgasungsverhalten des Kraftstoffs wieder. Ein niedriger Grenzwert T_{TH} ist ein Anzeichen für einen stark flüchtigen Kraftstoff mit einem hohen Anteil kurzkettiger Kohlenwasserstoffe.
- 10 Ein hoher Grenzwert T_{TH} resultiert dagegen aus einem hohen Anteil von langkettigen Kohlenwasserstoffen, so dass der Kraftstoff wenig flüchtig ist. Der Grenzwert T_{TH} ist also ein Ausgaskennwert, der das Ausgasungsverhalten des Kraftstoffs wiedergibt.

- 15 In Abhängigkeit von dem Vergleichsergebnis steuert die Vergleichereinheit 8 ein Abtast-Halteglied 9 an, das ein- gangsseitig mit dem Temperatursensor 4 verbunden ist. Falls die zeitliche Druckänderung dp/dt den vorgegebenen Grenzwert
- 20 dp/dt_{MIN} überschreitet, so übernimmt das Abtast-Halteglied 9 die aktuell gemessene Temperatur T als Grenztemperatur T_{TH} und speichert diese ab. Andernfalls behält das Abtast-Halteglied 9 dagegen den zuvor ermittelten Wert für die Grenztemperatur T_{TH} .

- Schließlich ist das Abtast-Halteglied 9 mit einer Recheneinheit 10 verbunden, die aus dem gespeicherten Ausgaskennwert T_{TH} den Qualitätswert Q berechnet, der die Kraftstoffqualität wiedergibt. Die Berechnung des Qualitätswerts erfolgt entsprechend einem vorgegebenen funktionalen Zusammen-
- 30 hang, der in der Recheneinheit 10 in Form einer Tabelle gespeichert ist.

- Der von der erfindungsgemäßen Vorrichtung ermittelte Qualitätswert Q kann dann von einer Einspritzanlage für eine Brennkraftmaschine berücksichtigt werden, um die Auswirkungen einer schwankenden Kraftstoffqualität auszugleichen.
- 35

Im folgenden wird nun unter Bezugnahme auf das in Figur 2 dargestellte Flussdiagramm das erfindungsgemäße Verfahren beschrieben.

5

Nach dem Start werden in einer Schleife laufend die Temperatur T und der Innendruck p_{Innen} in dem Kraftstoffbehälter der Brennkraftmaschine gemessen.

10 Dabei wird laufend der Druckgradient dp/dt berechnet und der Absolutwert des Druckgradienten ermittelt.

Der Absolutwert des Druckgradienten wird dann laufend mit dem vorgegebenen Grenzwert dp/dt_{MIN} verglichen, wobei es sich um die zeitliche Druckänderung handelt, die während der sprunghaften Änderung des Ausgasungsverhaltens des Kraftstoffs bei der Grenztemperatur T_{TH} auftritt, was in den Figuren 3a und 3b dem Zeitpunkt t_{TH} entspricht.

20 Falls der Druckgradient dp/dt den vorgegebenen Grenzwert dp/dt_{MIN} überschreitet, so wird die aktuelle Temperatur T als Grenztemperatur T_{TH} gespeichert. Andernfalls wird die Schleife erneut durchlaufen, bis der aktuelle Druckgradient dp/dt den Grenzwert dp/dt_{MIN} überschreitet.

25 In einem letzten Schritt wird dann aus der gespeicherten Grenztemperatur T_{TH} entsprechend einem vorgegebenen funktionalen Zusammenhang der Qualitätswert Q berechnet, der die Kraftstoffqualität wiedergibt. Dieser Qualitätswert Q kann dann anschließend von der Einspritzanlage berücksichtigt werden, um den Einfluss einer schwankenden Kraftstoffqualität auszugleichen.

35 Das vorstehend beschriebene erfindungsgemäße Verfahren funktioniert sowohl beim Abkühlen des Kraftstoffs nach einem Abschalten der Brennkraftmaschine als auch bei laufendem Motor, wenn sich der Kraftstoff langsam erwärmt.

Figur 3a zeigt den Verlauf der Temperatur T und des Drucks p in dem Kraftstoffbehälter beim Abkühlen des Kraftstoffs nach dem Abschalten der Brennkraftmaschine, wenn die Temperatur T exponentiell abklingt. Der Druck p nimmt dabei zwar ebenfalls ab, jedoch zeigt der Druckverlauf zum Zeitpunkt t_{TH} eine sprunghafte Verringerung, wenn die Grenztemperatur T_{TH} unterschritten wird. Dies liegt daran, dass das Ausgasungsverhalten des Kraftstoffs stark temperaturabhängig ist und bei der Grenztemperatur T_{TH} einbricht. Die Grenztemperatur T_{TH} bildet also einen Ausgasungskennwert, der das Ausgasungsverhalten des Kraftstoffs wiedergibt.

Figur 3b zeigt dagegen den Verlauf der Temperatur T und des Drucks p in dem Kraftstoffbehälter nach dem Starten der Brennkraftmaschine, wenn die Kraftstofftemperatur T exponentiell zunimmt. Der Druck p in dem Kraftstoffbehälter nimmt hierbei ebenfalls zu und zeigt beim Überschreiten der Grenztemperatur T_{TH} einen sprunghaften Anstieg. Dies liegt daran, dass das Ausgasungsverhalten des Kraftstoffs beim Überschreiten der Grenztemperatur T_{TH} sprunghaft ansteigt, so dass die Grenztemperatur T_{TH} einen temperaturunabhängigen Ausgasungskennwert bildet, der das Ausgasungsverhalten des Kraftstoffs wiedergibt.

Die Erfindung ist nicht auf das vorstehend beschriebene Ausführungsbeispiel beschränkt. Vielmehr ist eine Vielzahl von Varianten und Abwandlungen denkbar, die ebenfalls von dem Erfindungsgedanken Gebrauch machen und deshalb in den Schutzbereich fallen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Ermittlung der Qualität von Kraftstoff für eine Brennkraftmaschine, mit
5 einem Drucksensor (1) zur Ermittlung des Drucks (p) in einem Kraftstoffbehälter,
und/oder
einem Temperatursensor (4) zur Ermittlung der Temperatur (T) in einem Kraftstoffbehälter,
10 g e k e n n z e i c h n e t d u r c h
eine eingangsseitig mit dem Drucksensor (1) und/oder dem Temperatursensor (4) verbundene Auswertungseinheit (5) zur Ermittlung eines die Qualität des Kraftstoffs wiedergebenden Qualitätswerts (Q) in Abhängigkeit von der Temperatur (T)
15 und/oder dem Druck (p) in dem Kraftstoffbehälter.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
dass die Auswertungseinheit (5) eine erste Recheneinheit (6-9) aufweist, die eingangsseitig mit dem Drucksensor (1) und dem Temperatursensor (4) verbunden ist und in Abhängigkeit von dem Druck (p) und der Temperatur (T) in dem Kraftstoffbehälter einen das Ausgasungsverhalten des Kraftstoffs wiedergebenden Ausgasungskennwerts (T_{TH}) ermittelt, und
25 dass die Auswertungseinheit (5) eine zweite Recheneinheit (10) aufweist, die eingangsseitig mit der ersten Recheneinheit (6-9) verbunden ist und in Abhängigkeit von dem Ausgasungskennwert (T_{TH}) den Qualitätswert (Q) des Kraftstoffs bestimmt.

30
3. Vorrichtung nach Anspruch 2,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
dass die erste Recheneinheit (6-9) einen Differenzierer (6) aufweist, der die zeitliche Änderung des Drucks (p) in dem
35 Kraftstoffbehälter ermittelt.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
dass die erste Recheneinheit (6-9) eine Vergleichereinheit
(8) aufweist, die eingangsseitig mit dem Differenzierer (6)
verbunden ist und die zeitliche Druckänderung in dem Kraft-
5 stoffbehälter mit einem vorgegebenen Grenzwert vergleicht.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
dass die Auswertungseinheit (5) ein Abtast-Halteglied (9) mit
10 einem Abtasteingang und einem Steuereingang aufweist, wobei
der Abtasteingang mit dem Temperatursensor (4) verbunden ist,
während der Steuereingang mit der Vergleichereinheit (8) ver-
bunden ist.

15 6. Verfahren zur Bestimmung der Qualität von Kraftstoff für
eine Brennkraftmaschine, mit den folgenden Schritten:

- Ermittlung von Druck (p) und/oder Temperatur (T) in einem
Kraftstoffbehälter, während sich der Kraftstoff in einem
Kraftstoffbehälter befindet,
- 20 - Bestimmung eines die Qualität des Kraftstoffs wiedergeben-
den Qualitätswerts (Q) in Abhängigkeit von der ermittelten
Temperatur (T) und/oder dem ermittelten Druck (p) in dem
Kraftstoffbehälter.

7. Verfahren nach Anspruch 6,

g e k e n n z e i c h n e t d u r c h
folgende Schritte;

- Ermittlung eines das Ausgasungsverhalten des Kraftstoffs
wiedergebenden Ausgasungskennwerts (T_{TH}) in Abhängigkeit
30 von der Temperatur (T) und dem Druck (p) in dem Kraft-
stoffbehälter,
- Bestimmung des Qualitätswerts (Q) in Abhängigkeit von dem
ermittelten Ausgasungskennwert (T_{TH}) des Kraftstoffs.

35 8. Verfahren nach Anspruch 7,

g e k e n n z e i c h n e t d u r c h
folgende Schritte:

- Ermittlung der zeitlichen Druckänderung (dp/dt) in dem Kraftstoffbehälter,
- Bestimmung des Ausgasungskennwerts (T_{TH}) in Abhängigkeit von der zeitlichen Druckänderung (dp/dt) in dem Kraftstoffbehälter.

9. Verfahren nach Anspruch 8,
g e k e n n z e i c h n e t d u r c h
folgende Schritte:

- 10 - Vergleich der zeitlichen Druckänderung (dp/dt) in dem Kraftstoffbehälter mit einem vorgegebenen Grenzwert (dp/dt_{MIN}),
- Bestimmung des Ausgasungskennwerts (T_{TH}) als die Temperatur in dem Kraftstoffbehälter beim Erreichen oder Überschreiten des vorgegebenen Grenzwerts (dp/dt_{MIN}) für die Druckänderung.

10. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 6 bis 19,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
20 dass der Kraftstoffbehälter während der Ermittlung des Drucks und der Temperatur abgedichtet wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
25 dass der Kraftstoffbehälter eine Tankentlüftung aufweist, die während der Ermittlung des Drucks (p) in dem Kraftstoffbehälter abgeschaltet wird.

12. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 6 bis 11,
30 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
dass die Brennkraftmaschine während der Ermittlung des Drucks (p) in dem Kraftstoffbehälter abgeschaltet wird.

13. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 6 bis 12,
35 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,

dass in Abhängigkeit von dem Qualitätswert Kraftstoff in einen Brennraum einer Brennkraftmaschine eingespritzt wird.

Zusammenfassung

Vorrichtung zur Ermittlung der Kraftstoffqualität und zugehöriges Verfahren

5

Vorrichtung zur Ermittlung der Qualität von Kraftstoff für eine Brennkraftmaschine, mit einem Drucksensor (1) zur Ermittlung des Drucks (p) in einem Kraftstoffbehälter und/oder einem Temperatursensor (4) zur Ermittlung der Temperatur (T) in einem Kraftstoffbehälter. Es wird vorgeschlagen, dass zur Ermittlung eines die Qualität des Kraftstoffs wiedergebenden Qualitätswerts (Q) in Abhängigkeit von der Temperatur (T) und/oder dem Druck (p) in dem Kraftstoffbehälter eine Auswertungseinheit (5) vorgesehen ist, die eingangsseitig mit dem Drucksensor (1) und/oder dem Temperatursensor (4) verbunden ist.

10

15

(Figur 1)




Fig. 1

2/3




Fig. 2




Fig. 3a




Fig. 3b